
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno - Czarnocin - Grotki.
ADRES INWESTYCJI : Bukówno - Czarnocin - Grotki od km 2+200 do km 5+700.
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
ADRES INWESTORA : 26-800 Białobrzegi ul. Kościelna 109
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno - Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200 do km 5+700.

Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta.

Roboty budowlane do wykonania:

1. Naprawa nawierzchni jezdni na całym odcinku,
2. Oczyszczenie rowów drogowych na długości 1500 m z profilowaniem dna i skarp,
3. Ścinanie i uzupełnienie poboczy.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- masa mineralno - bitumiczna dowożona z odległości 30 km.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------------|---------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 KNR AT- d.1 03 0102- 01 | | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km, 20 % istniejącej nawierzchni . 3500.0*5.0*0.2 | m ² m ² | 3500.000 | |
| | | | | RAZEM | 3500.000 |
| 2 | | Podbudowy | | | |
| 2 KNR AT- d.2 03 0202- 02 | | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² . 3500.0*5.1 | m ² m ² | 17850.00 0 | |
| | | | | RAZEM | 17850.000 |
| 3 KNNR 6 d.2 0108-02 | | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitu- miczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m ² . 3500.0*5.1*75*0.001 | t t | 1338.750 | |
| | | | | RAZEM | 1338.750 |
| 3 | | Nawierzchnia | | | |
| 4 KNR 2-31 d.3 0311-05 | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za- gęszcz. 3 cm 3500.0*5.0 | m ² m ² | 17500.00 0 | |
| | | | | RAZEM | 17500.000 |
| 4 | | Roboty wykończeniowe | | | |
| 5 KNR 2-31 d.4 1403-06 | | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 50 cm z wyprofilowa- niem dna i skarp rowu z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km. 1500.0 | m m | 1500.000 | |
| | | | | RAZEM | 1500.000 |
| 6 KNR 2-31 d.4 1402-05 | | Mechaniczne ścinanie i uzupełnianie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład do 2 km. 3500.0*0.75*2 | m ² m ² | 5250.000 | |
| | | | | RAZEM | 5250.000 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|------------------------------|---|----------------|---------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 1 d.1 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km, 20 % istniejącej nawierzchni . | m ² | 3500.000 | | |
| 2 | | Podbudowy | | | | |
| 2 d.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2. | m ² | 17850.00 0 | | |
| 3 d.2 | KNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszaną minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2. | t | 1338.750 | | |
| 3 | | Nawierzchnia | | | | |
| 4 d.3 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm | m ² | 17500.00 0 | | |
| 4 | | Roboty wykończeniowe | | | | |
| 5 d.4 | KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 50 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km. | m | 1500.000 | | |
| 6 d.4 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie i uzupełnianie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład do 2 km. | m ² | 5250.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: